



8902

Активатор поверхности.

Описание:

Активатор **8902** используется для предварительной обработки поверхности перед нанесением клея для увеличения адгезии клеевого слоя.

Применение:

Этот продукт используется для очистки и активации поверхности субстрата. Для отдельных материалов, чтобы обеспечить эффект склеивания и совместимость продуктов и материалов, необходимо заранее провести испытания соответствующих поверхностей.

Технические характеристики:

Свойства	Жидкость бесцветная или имеющая желтоватый оттенок
Плотность [г/см ³]	0,78
Температура вспышки [°C]	12
Температура нанесения [°C]	10 - 35°C
Расход [мл/мм ²]	30-60

Нанесение:

Применение: нанести активатор на склеиваемую деталь и просушить около 3-10 мин (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды);

Внимание:

Перед первым использованием следует провести тест на адгезию.

Этот продукт содержит органические растворители, легковоспламеняющиеся и раздражающие кожу. Хранить в недоступном для детей месте, держать вдали от источника огня.



湖北回天新材料股份有限公司
Hubei Huittian New Material Co., LTD.
电话: 0710-3626888 传真: 0710-3820881

上海回天新材料有限公司
Shanghai Huittian New Material Co.,Ltd.
电话: 021-57743399 传真: 021-37740088

广州回天新材料有限公司
Guangzhou Huittian New Material Co.,Ltd.
电话: 020-36867996 传真: 020-36867991

www.huittian.net.cn
常州回天新材料有限公司
Changzhou Huittian New Material Co.,Ltd.
电话: 0519-81690612 传真: 0519-81690618

**Упаковка:**

250 мл

Хранение:

8902 можно хранить в течение 9 месяцев в оригинальной упаковке при температуре 5-30 °C в прохладном, сухом месте. Храните вдали от влажных мест и источников тепла, избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Охрана здоровья и техника безопасности:

Для предотвращения прямого контакта вещества с кожей нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты – средства защиты глаз и защитные перчатки. В случае попадания на кожу, необходимо сначала промыть загрязненный участок теплой водой, а затем тщательно промыть водой с обычным мылом. Следует избегать очистки загрязненного участка кожи с помощью растворителей. Обеспечьте достаточную вентиляцию на рабочем месте. Более подробная информация о мерах и средствах защиты находится в паспорте безопасности продукта.

Гарантия качества:

Качество – наша главная цель.

Все утверждения, технические сведения и рекомендации, содержащиеся в данном документе основаны на испытаниях, которые мы считаем надежными. Однако точность или полнота этих утверждений, сведений и рекомендаций не гарантируется, поэтому перед использованием продукта пользователь должен самостоятельно определить его пригодность для предполагаемого назначения.

Настоящий документ не содержит каких-либо обязательств и гарантий, явных или подразумеваемых, включая подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности для каких-либо целей. Ни продавец, ни производитель не несут ответственности (ни по договору, ни по деликту) за любые убытки или ущерб, прямой, случайный или косвенный, связанный с использованием и/или невозможностью использования продукта. Единственным обязательством продавца/производителя является замена дефектного продукта.

Официальный дистрибутор на территории РБ:

ООО «ИндастриХаус»

220100 г. Минск

ул. Сурганова 57Б офис 152

Тел.: +375 17 304 40 94

www.industryhouse.by



湖北回天新材料股份有限公司
Hubei Huitian New Material Co., LTD.
电话: 0710-3626888 传真: 0710-3820881

上海回天新材料有限公司
Shanghai Huitian New Material Co.,Ltd.
电话: 021-57743399 传真: 021-37740088

广州回天新材料有限公司
Guangzhou Huitian New Material Co.,Ltd.
电话: 020-36867996 传真: 020-36867991

www.huitian.net.cn

常州回天新材料有限公司
Changzhou Huitian New Material Co.,Ltd.
电话: 0519-81690612 传真: 0519-81690618